

Złączka prosta

z gwintem cylindrycznym G / metrycznym M
z uszczelką

Korpus: mosiądz niklowany

Pierścień zębaty: stal nierdzewna

Gwint: mosiądz niklowany z uszczelką NBR


P maks. = 20 bar

Próżnia 99%

Temperatura pracy: -20°C - +80°C

Medium: sprężone powietrze

warunkowo woda, oleje, etc. w zależności
od zastosowanego uszczelnienia



| KOD ZAMÓWIENIOWY | ØD | | E | F1 | F2 | H | K | (kg) | VE |
|-----------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|-------|----|
| Parker legris | (mm) | C | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | |
| 3101 03 09 | 3 | M3x0,5 | 2,5 | 8,0 | | 12,5 | | 0,003 | 10 |
| 3101 03 19 | 3 | M5x0,8 | 3,5 | 8,0 | 2,5 | 12,5 | 8,5 | 0,004 | 10 |
| 3101 04 09 | 4 | M3x0,5 | 2,5 | 8,0 | | 14,5 | | 0,003 | 10 |
| 3101 04 10 | 4 | G1/8 | 5,0 | 13,0 | 3,0 | 11,5 | 14,0 | 0,007 | 10 |
| 3101 04 13 | 4 | G1/4 | 5,5 | 16,0 | 3,0 | 10,5 | 17,5 | 0,011 | 10 |
| 3101 04 19 | 4 | M5x0,8 | 3,0 | 8,0 | 2,5 | 14,0 | 8,5 | 0,003 | 10 |
| 3101 04 55 | 4 | M7x1 | 5,0 | 10,0 | 2,5 | 14,0 | 11,0 | 0,004 | 10 |
| 3101 06 10 | 6 | G1/8 | 5,0 | 13,0 | 4,0 | 13,0 | 14,0 | 0,007 | 10 |
| 3101 06 13 | 6 | G1/4 | 5,5 | 16,0 | 4,0 | 12,5 | 17,5 | 0,010 | 10 |
| 3101 06 17 | 6 | G3/8 | 5,5 | 20,0 | 4,0 | 13,0 | 22,0 | 0,020 | 10 |
| 3101 06 19 | 6 | M5x0,8 | 3,0 | 10,0 | 2,5 | 16,0 | 11,0 | 0,005 | 10 |
| 3101 06 21 | 6 | G1/2 | 7,5 | 24,0 | 4,0 | 20,0 | 26,0 | 0,039 | 10 |
| 3101 06 55 | 6 | M7x1 | 5,0 | 10,0 | 3,0 | 16,0 | 11,0 | 0,005 | 10 |
| 3101 06 60 | 6 | M10x1 | 5,0 | 13,0 | 4,0 | 13,0 | 14,0 | 0,030 | 10 |
| 3101 06 67 | 6 | M12x1,5 | 5,5 | 15,0 | 4,0 | 13,0 | 16,0 | 0,009 | 10 |
| 3101 08 10 | 8 | G1/8 | 4,5 | 13,0 | 5,0 | 20,5 | 14,0 | 0,011 | 10 |
| 3101 08 13 | 8 | G1/4 | 5,5 | 16,0 | 6,0 | 19,5 | 17,5 | 0,015 | 10 |
| 3101 08 17 | 8 | G3/8 | 5,5 | 20,0 | 6,0 | 18,0 | 22,0 | 0,022 | 10 |
| 3101 08 21 | 8 | G1/2 | 7,5 | 24,0 | 6,0 | 16,5 | 26,0 | 0,039 | 10 |
| 3101 08 60 | 8 | M10x1 | 5,0 | 13,0 | 5,0 | 21,0 | 14,0 | 0,012 | 10 |
| 3101 08 67 | 8 | M12x1,5 | 5,5 | 15,0 | 5,0 | 21,0 | 16,0 | 0,030 | 10 |
| 3101 10 13 | 10 | G1/4 | 5,5 | 16,0 | 7,0 | 23,0 | 17,5 | 0,017 | 10 |
| 3101 10 17 | 10 | G3/8 | 5,5 | 20,0 | 8,0 | 19,5 | 22,0 | 0,020 | 10 |
| 3101 10 21 | 10 | G1/2 | 7,5 | 24,0 | 8,0 | 18,5 | 26,0 | 0,032 | 10 |
| 3101 12 13 | 12 | G1/4 | 5,5 | 19,0 | 7,0 | 27,5 | 21,0 | 0,027 | 10 |
| 3101 12 17 | 12 | G3/8 | 5,5 | 20,0 | 9,0 | 27,0 | 22,0 | 0,029 | 10 |
| 3101 12 21 | 12 | G1/2 | 7,0 | 24,0 | 10,0 | 22,5 | 26,0 | 0,035 | 10 |
| 3101 14 17 | 14 | G3/8 | 5,5 | 22,0 | 9,0 | 29,5 | 24,0 | 0,040 | 10 |
| 3101 14 21 | 14 | G1/2 | 7,0 | 24,0 | 10,0 | 28,0 | 26,0 | 0,045 | 10 |

VE - ilość w opakowaniu

