



Seria: FEHG/FEHK
Ø32 ÷ 100 mm

do siłowników zgodnych z ISO 15552 (ISO6431)

Prowadnica typu H do siłowników tłoczkowych.

Wersja **FEHG** - z łożyskiem ślizgowym,
wersja **FEHK** - z łożyskiem tocznym.

Obudowa i płyta przyłączeniowa wykonane są z aluminium anodowanego, prowadnica dla wersji FEHG wykonana jest ze stali nierdzewnej, a dla wersji FEHK ze stali hartowanej.

Dostępne również w wersji:

ATEX  II 2GD c T4 T135°C -10°C ≤ Ta ≤ +60°C

Prowadnica typu H do siłowników tłoczkowych- serii FEHG

Ø tłoka [mm]	dostępne skoki [mm]	kody zamówieniowe	
32	50, 100, 160, 200, 250, 320	FEHG32 - ...	FEHK32 - ...
40		FEHG40 - ...	FEHK40 - ...
50		FEHG50 - ...	FEHK50 - ...
63		FEHG63 - ...	FEHK63 - ...
80		FEHG80 - ...	FEHK80 - ...
100		FEHG100 - ...	FEHK100 - ...

↓
podać skok w [mm]

Przykładowy kod zamówieniowy:

FEHG 40 - 0100

←
Prowadnica typu H,
wersja z łożyskiem
ślizgowym - **FEHG**

↓
Średnica siłownika: Ø40 [mm]

↓
Skok prowadnicy: 100 [mm]

Maksymalne obciążenie w zależności od wysięgu - dla prowadnicy wersji FEHG

