

symbol	kąt obrotu	kody zamówieniowe	sterowanie
	-	K9 321RF - 1/8	Rolka leżąca
	$\pm 40^\circ$	K9 324RF - 1/8	Rolka stojąca
	-	K9 323RF - 1/8	Popychacz
	$\pm 40^\circ$	K9 325RF - 1/8	Rolka z przebiegiem jałowym w lewo
	$\pm 40^\circ$	K9 326RF - 1/8	Rolka z przebiegiem jałowym w prawo
	$\pm 40^\circ$	K9 329RF - 1/8	Pręt wahliwy

- ◆ Zawory grzybkowe wykluczają występowanie pośredniej pozycji pracy.
- ◆ Uruchamiane mechanicznie, niewielką siłą, na krótkim odcinku.
- ◆ Ciśnienie robocze: 0 ÷ 10 bar.

- ◆ Dowlolna pozycja pracy.
- ◆ Zakres temperatury otoczenia: -10 ÷ +50°C.
- ◆ Zakres temperatury medium: +5 ÷ 60 °C.
- ◆ Smarowanie nie wymagane.
- ◆ Przepływ nominalny 350 nl/min.



Seria: K9 Zawory 3/2: G1/8 sterowane mechanicznie

Wymiary:

K9 321RF-1/8

K9 324RF-1/8

