



Seria: P8/P20 Zawory pilotujące piezoelektryczne

Wersja P8/P20

Zawory serii P8 dostarczane są jako zawory pilotujące, na pojedynczej płycie lub do zabudowy na płycie wielozaworowej.

- Ciśnienie robocze: 1,5 ÷ 8 bar.
- Zakres temperatury otoczenia: -10 ÷ +60 °C.
- Zakres temperatury medium: -10 ÷ +60 °C.
- Medium: suche, filtrowane powietrze (30µm), nieolejone lub naolejone.

Zalety:

- minimalny pobór mocy,
- krótkie czasy zadziałania,
- duże przepływy,
- bardzo duża żywotność,
- ATEX iskrobezpieczne,
- nie grzeją się,
- nie wytwarzają pola magnetycznego.

Zawory pilotujące 3/2, wykonane w technologii Piezo, serii P8

symbol	przepływ Q_N [nl/min]	kody zamówieniowe	wersja
	< 50	P8 385RF - NG - S ... *	Zawór normalnie zamknięty, DN1,6
	< 50	P8 385RF - M5-NG - S ... **	Zawór pojedynczy, normalnie zamknięty, na płycie, przyłącze M5

* dostarczany bez wtyczki i płyty - płytę należy zamawiać osobno

** dostarczany z wtyczką i płytą bazową (pojedynczą)

stopień ochrony ATEX	napięcie znamionowe	typ
Gaz: II 1G EEx ia IIC T4/T5/T6	5,5 ÷ 9V DC	PT63
Pył: II 2D Ex iaD 21 T125	6 ÷ 16V DC	PM64
	7 ÷ 30V DC	PN61
	11 ÷ 30V DC	PN65

↑
podać typ

Akcesoria i płyty przyłączeniowe do zaworów serii P8

wersja	ilość zaworów	kody zamówieniowe
Płyta bazowa	1 ÷ 10	PS11702- A - . .
Płyta zaślepiająca		PS11703- A
Wtyczka		KY9393

↑
podać ilość zaworów (1, 2, 4, 6, 8, 10)

Zawory 3/2 wykonane w technologii Piezo, serii P20

symbol	przepływ Q_N [nl/min]	kody zamówieniowe	wersja
	< 110	P20 381RF - NG - C ... *	Zawór normalnie zamknięty, DN2
	< 110	P20 381RF - 1/8-NG - C ... **	Zawór pojedynczy, normalnie zamknięty, na płycie, przyłącze G1/8

* dostarczany bez wtyczki i płyty - płytę należy zamawiać osobno

** dostarczany z wtyczką i płytą bazową (pojedynczą)

stopień ochrony ATEX	napięcie znamionowe	typ
Gaz: II 1G EEx ia IIC T4/T5/T6	5,5 ÷ 9V DC	PT63
Pył: II 2D Ex iaD 21 T125	6 ÷ 16V DC	PM64
	7 ÷ 30V DC	PN61

↑
podać typ

Akcesoria i płyty przyłączeniowe do zaworów serii P20

wersja	ilość zaworów	kody zamówieniowe
Płyta bazowa	1 ÷ 10	PS10531- A - . .
Płyta zaślepiająca		PS10559- A
Wtyczka		KY 5673

↑
podać ilość zaworów (1, 2, 4, 6, 8, 10)

