



Seria: K9 i S9 Zawory do montażu tablicowego

- ◆ Ciśnienie robocze 0 ÷ 10 bar.
- ◆ Zakres temperatury otoczenia: -10 ÷ +60°C.
- ◆ Zakres temperatury medium: -10 ÷ +70°C.
- ◆ Smarowanie nie wymagane (dopuszczalne).
- ◆ Dowlolna pozycja pracy.
- ◆ Zawory dostępne w wersji ATEX.



Elementy uruchamiające

symbol	przyłącze	przepływ Q _N [nl/min]	kody zamówieniowe	sterowanie
	G1/8	350	K9 390RF - 1/8	Zawór do zabudowy tablicowej zasilanie z tyłu
	G1/8	450	S9 390RF - 1/8	Zawór do zabudowy tablicowej zasilanie z boku
	G1/8	500	S9 590RF - 1/8	Zawór do zabudowy tablicowej

Elementy uruchamiające do zaworów serii: K9 390, S9 390 i S9 590

symbol	widok	wersja	średnica zabudowy	kody zamówieniowe
		Dźwignia obrotowa z zapadką	22 30	12 T - 22 12 T - 30
		Dźwignia obrotowa ze sprężyną powrotną	22 30	12 T - RF - 22 12 T - RF - 30
		Przycisk	22 30	13 T - RF - 22* 13 T - RF - 30*
		Wyłącznik z zamkiem	22 30	16 T - 22 16 T - 30
		Grzybek	22 30	15 T - RF - 22 15 T - RF - 30
		Pokrętło	22 30	17 T - 22 17 T - 30
		Wyłącznik bezpieczeństwa	22 30	18 T - 22 18 T - 30

* podać kolor przycisku: czerwony, zielony, czarny.

