



## Seria: S9

### Wersja NAMUR

#### Zawory elektromagnetyczne do napędów armatury

- Ciśnienie robocze: maks. 10 bar
- Zakres temperatury otoczenia: -10°C ÷ +60°C\*
- \* wersja specjalna: -20°C ÷ +60°C
- Medium: suche filtrowane powietrze (30 µm)
- Stopień ochrony: IP 65 (z wtyczką)

*W programie także wyspy zaworowe  
Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem.*

#### Zawory elektromagnetyczne 3/2, 5/2 wersja NAMUR seria S9

symbol	przepływ Q <sub>N</sub> [nl/min]	przyłącze	sterowanie	kod zamówieniowy
	1300	G1/4	Elektryczne – sygnałem ciągłym, normalnie zamknięty	<b>S9 381RF-1/4NG SO</b>
	500	G1/8	Elektromagnetyczne – syg. ciągłym	<b>S9 581RF-1/8 SO</b>
	1300	G1/4		<b>S9 581RF-1/4 SO</b>
	500	G1/8	Elektromagnetyczne – impulsem	<b>S9 581-1/8 SO</b>
	1300	G1/4		<b>S9 581-1/4 SO</b>

Cewki i wtyczki do powyższych zaworów należy zamawiać osobno

Cewki		
cewki do zaworów		kod zamówieniowy
24V DC	G1/8, G1/4, G1/2	<b>AP3673</b>
230V AC 50/60 Hz	G1/8, G1/4, G1/2	<b>AP3672</b>

Inne napięcia:

DC: 12V, 48V, 110V, 125V, 220V

AC: 24V, 42V, 48V, 60V, 100V, 110V, 380V, 480V

Wtyczki	
wtyczki do zaworów	kod zamówieniowy
G1/4, G1/8, G1/2 czarna	<b>KY9393</b>
wtyczka ze wskaźnikiem LED i zabezpieczeniem	
24 V DC	<b>KY3018</b>
230 V AC	<b>KW0718</b>
opcja: świecące uszczelki	
24 V DC	<b>KW0766</b>
220 V AC	<b>KC3315</b>

