




Ssawki okrągłe 1,5-mieszkowe serii SBM zostały zaprojektowane na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego i ze względu na unikatową konstrukcję zyskały także popularność w innych gałęziach przemysłu. Ssawki serii SBM są przeznaczone do chwytania blach suchych i naolejonych. Specjalnie wyprofilowane powierzchnie wsporcze zapewniają dużą przyczepność, a mieszkowa budowa pozwala kompensować niewielkie błędy pozycjonowania, co predysponuje je do zastosowań na liniach zautomatyzowanych. Kolejną zaletą wynikającą ze specjalnej konstrukcji powierzchni wsporczych jest możliwość chwytania blach cienkich, bez ryzyka ich deformacji. Ssawki serii SBM są dostarczane z zawulkanizowanym łącznikiem poliamidowym lub aluminium. Łączniki poliamidowe znacząco obniżają masę ssawki oraz ułatwiają recykling zużytych ssawek.

Dedykowane dla branży



METAL

Zastosowanie



Materiał ssawki

NBR perbunan

Materiały łączników

WG38 poliamid
ZG38 poliamid

WG38A aluminium
RA aluminium

Dane techniczne

	$\varnothing$ [mm]	V [cm ³]	F [N] ¹⁾	F _V [N] ²⁾	R _{min} [mm]
SBM 22	21,5	1,6	17	17	25
SBM 30	32	5	40	40	30
SBM 45	47	11,5	70	90	36
SBM 60	62	25,3	140	130	44
SBM 85	85	66,5	230	240	65
SBM 115	115	141,5	420	390	84

1) Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,65 bar w pozycji poziomej

2) Siła nośna ssawki przy podciśnieniu -0,65 bar w pozycji pionowej

Wymiary ssawek

	$\varnothing A$ [mm]	H [mm]	S [mm] ³⁾	Masa [g]			
				WG38	WG38A	ZG38	RA
SBM 22	21,5	32	6	10	23	14	32
SBM 30	32	31	8	14	26	19	36
SBM 45	47	36	11	22	32	26	44
SBM 60	62	41	14	32	42	37	54
SBM 85	85	51	22	64	71	69	86
SBM 115	115	53	24	103	131	107	125


3) Skok mocujący ssawki.

Kod zamówieniowy


SBM 45-NBR/ZG38

↑ ↑ ↑ ↑
seria średnica materiał gwint


Ssawka 1,5 mieszkowa SBM 45 z perbunanu, z zawulkanizowanym, poliamidowym łącznikiem z gwintem zewn. G3/8"



SBM 22/WG38 ÷ SBM 115/WG38



SBM 22/ZG38 ÷ SBM 115/ZG38



SBM 22/RA ÷ SBM 115/RA