

Edelstahl Stoßdämpfer

Stainless Steel Shock Absorbers

Gamme Inoxydable ▪ Acciaio inossidabile ▪ Acero inoxidable



D VORTEILE

- › Material: Gehäuse Edelstahl V4A / DIN 1.4404 / AISI 316L
- › Kolbenstange DIN 1.4125 / AISI 440C
- › Keine Rostbildung beim Einsatz im Feuchtraum
- › Massives Gehäuse
- › Kurzfristig lieferbar
- › Lieferprogramm: Mega-Line M4 - M64
- › Sonderausführung lieferbar
- › Spezialdichtungen -50°C - +120°C
- › Sonderöle: Lebensmittelöl nach USDA-H1

Einsatzgebiete:

- › Lebensmittelindustrie, Außenanlagen
- › Medizintechnik, Schifffahrt
- › Elektrotechnik

GB BENEFITS

- › Material: Stainless steel V4A / DIN 1.4404 / AISL 316L
- › Corrosion resistance in wet environments
- › Solid housing
- › Quick delivery times
- › Product range: Mega-Line M4 - M64
- › Special model available
- › Special seals -50°C – +120°C
- › Special oils: Food-grade according to USDA-H1

Applications:

- › Food industry, Outside machinery, Medical
- › Shipping, Electrical engineering

F AVANTAGES

- › Matière: INOX V4A / DIN 1.4404 / AISL 316L
- › Aucune détérioration en ambiance humide
- › Corps usiné dans la masse
- › Disponibles dans des délais très courts
- › Gamme: Mega-Line M4 - M64
- › Version spéciale disponible
- › Joints spéciaux -50°C - +120°C
- › Huiles spéciales : huile alimentaire selon USDA-H1

Domaines d'applications:

- › Industries agro-alimentaires, Applications extérieures
- › Médicaux, Eaux de mer, Ingénierie électrique

E VENTAJAS

- › Material: INOX V4A / DIN 1.4404 / AISL 316L
- › Resistente a la corrosión en ambientes húmedos
- › Cuerpo sólido
- › Disponible a corto plazo
- › Entrega programa: Mega-Line M4 - M64
- › Construcción especial disponible
- › Sellados especiales -50°C - +120°C
- › Aceites especiales: Aceites grado alimenticio conforme a USDA-H1

Aplicaciones:

- › Industrias agro-alimentarias, Aplicaciones en intemperie
- › Médicos, Agua Marina, Ingeniería eléctrica

ARA

PNEUMATIK

53-012 Wrocław tel. 71 364 72 80
ul. Wyścigowa 38 fax 71 364 72 83

www.arapneumatik.pl



Gewinde Thread Filetage Filettatura Roscas	Baureihe Series Série Serie Serie	Seite Page Page Pagina Página	
M 4x0,35	WS-M 4x4-1 / 2	16 - 17	
M 5x0,5	WS-M 5x4-1 / 2	16 - 17	
M 6x0,5	WS-M 6x5-1 / 2 / 3	16 - 17	
M 8x1	WS-M 8x5-1 / 2 / 3	16 - 17	
	WS-M 0,1-1 / 2 / 3	18 - 21	
	WP-M 0,1-1 / 2 / 3	18 - 21	
M 10x1	WS-M 10x6-1 / 2 / 3	16 - 17	
	WS-M 10x8-1 / 2 / 3	16 - 17	
	WE-M 0,15	18 - 21	
	WS-M 0,15-1 / 2 / 3 / 4	18 - 21	
	WP-M 0,15-1 / 2 / 3	18 - 21	
	WEB-M 0,15	66 - 67	
	WSB-M 0,15-1 / 2 / 3 / 4	66 - 67	
	WPB-M 0,15-1 / 2 / 3	66 - 67	
	M 12x1	WS-M 12x10-1 / 2 / 3	16 - 17
		WE-M 0,2	18 - 21
WS-M 0,2-1 / 2 / 3 / 4		18 - 21	
WP-M 0,2-1 / 2 / 3		18 - 21	
WEB-M 0,2		66 - 67	
WSB-M 0,2-1 / 2 / 3 / 4		66 - 67	
WPB-M 0,2-1 / 2 / 3		66 - 67	
M 14x1 M 14x1,5 (L)	WE-M 0,25	22 - 25	
	WS-M 0,25-0 / 1 / 2 / 3 / 4	22 - 25	
	WP-M 0,25-1 / 2 / 3	22 - 25	
	WEB-M 0,25	66 - 67	
	WSB-M 0,25-0 / 1 / 2 / 3 / 4	66 - 67	
	WPB-M 0,25-1 / 2 / 3	66 - 67	
M 16x1 M 16x1,5 (L)	WE-M 0,35	22 - 25	
	WS-M 0,35-0 / 1 / 2 / 3 / 4	22 - 25	
	WP-M 0,35-1 / 2 / 3	22 - 25	
M 20x1 M 20x1,5 (L)	WE-M 0,5x19	26 - 29	
	WS-M 0,5x19-0 / 1 / 2 / 3 / 4	26 - 29	
	WP-M 0,5x19-1 / 2 / 3	26 - 29	
	WS-M 0,5x13-0 / 1 / 2 / 3 / 4	26 - 29	
	WP-M 0,5x13-1 / 2 / 3	26 - 29	
	WE-M 0,5x40	26 - 29	
	WS-M 0,5x40-0 / 1 / 2 / 3 / 4	26 - 29	
	WP-M 0,5x40-1 / 2 / 3	26 - 29	
	WEB-M 0,5x19	66 - 67	
	WSB-M 0,5x19-0 / 1 / 2 / 3 / 4	66 - 67	
	WPB-M 0,5x19-1 / 2 / 3	66 - 67	
	WPA-M 0,5	84 - 85	

Gewinde Thread Filetage Filettatura Roscas	Baureihe Series Série Serie Serie	Seite Page Page Pagina Página	
M 20x1,5	WSK-M 0,5-1 / 2 / 3	64 - 65	
M 24x1,5 M 25x1,5 (T) M 27x3 (R)	WE-M 1,0	30 - 33	
	WS-M 1,0-0 / 1 / 2 / 3 / 4	30 - 33	
	WP-M 1,0-1 / 2 / 3	30 - 33	
	WE-M 1,0x40	30 - 33	
	WS-M 1,0x40-0 / 1 / 2 / 3 / 4	30 - 33	
	WP-M 1,0x40-1 / 2 / 3	30 - 33	
	WEB-M 1,0	66 - 67	
	WSB-M 1,0-0 / 1 / 2 / 3 / 4	66 - 67	
M 25x1,5	WPB-M 1,0-1 / 2 / 3	66 - 67	
	WPA-M 1,0	84 - 85	
	WSK-M 1,0-1 / 2 / 3	64 - 65	
M 30x1,5	WSK-M 1,1-1 / 2 / 3	64 - 65	
M 32x1,5 M 33x1,5 (H)	WS-M 1,25x1-0 / 1 / 2 / 3 / 4	34 - 37	
	WP-M 1,25x1-1 / 2 / 3	34 - 37	
	WS-M 1,25x2-0 / 1 / 2 / 3 / 4	34 - 37	
M 32x1,5	WP-M 1,25x2-1 / 2 / 3	34 - 37	
	WSK-M 1,25-1 / 2 / 3	64 - 65	
M 45x2 M 45x1,5 (L) M 42x1,5 (K)	WS-M 1,5x1-0 / 1 / 2 / 3 / 4	38 - 41	
	WP-M 1,5x1-1 / 2 / 3	38 - 41	
	WS-M 1,5x2-0 / 1 / 2 / 3 / 4	38 - 41	
	WP-M 1,5x2-1 / 2 / 3	38 - 41	
	WS-M 1,5x3-0 / 1 / 2 / 3 / 4	38 - 41	
	WP-M 1,5x3-1 / 2 / 3	38 - 41	
	M 62x2 M 64x2 (L)	WS-M 2,0x1-0 / 1 / 2 / 3 / 4	42 - 45
		WP-M 2,0x1-1 / 2 / 3	42 - 45
WS-M 2,0x2-0 / 1 / 2 / 3 / 4		42 - 45	
WP-M 2,0x2-1 / 2 / 3		42 - 45	
WS-M 2,0x4-0 / 1 / 2 / 3 / 4		42 - 45	
WP-M 2,0x4-1 / 2 / 3		42 - 45	
WS-M 2,0x6-0 / 1 / 2 / 3 / 4		42 - 45	
WP-M 2,0x6-1 / 2 / 3		42 - 45	

Weitere Modelle auf Anfrage • Other models on request
Autres modèles sur demande • Altri modelli su richiesta
Otros modelos a petición

Bestellinformationen • Ordering Information
Exemple de commande • Esempio d'ordinazione
Ejemplo de pedido:

Standard	Edelstahl / Stainless Steel
WE-M 0,25	WE-M 0,25 -VA ▲